

## Lieferprogramm „WAPO“ Gfk – Gitterrost - Platten

mit hoher Tragfähigkeit für z.B. Arbeitsbühnen und Kanäle zum Begehen bzw. Befahren.

### 1. Ausführung: GFK - Gitterroste mit anlaminierter geschlossener Oberfläche oder in Sandwich-Bauweise beidseitig geschlossen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Abmessungen:</b>               | 2005 mm x 1005 mm +/- 5mm<br>2505 mm x 1005 mm +/- 5mm<br>3005 mm x 1005 mm +/- 5mm (nur bis 40 mm Höhe)<br>2005 mm x 1315 mm +/- 5mm (nur bis 40 mm Höhe)<br>2505 mm x 1315 mm +/- 5mm (nur bis 40 mm Höhe) |
| Zuschnitte:                       | ausgehend von o.g. Formaten fertigen wir Ihnen die Zuschnitte auf Wunsch; +/- 3mm  |
| <b>Gfk - Platten Stärke:</b>      | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm<br>Maßtoleranzen +/- 1mm  |
| Sonderhöhen:                      | auf Wunsch jede Höhe zwischen 10 und 70 mm   |
| <b>Farbe:</b>                     | grau   |
| <b>Qualitäten:</b>                | ungesättigte Polyesterharze  |
| Sonderausführungen:               | hoch- chemikalienresistente Harze  |
| <b>Oberfläche:</b>                | fein abgesandet mit Quarz (R12)<br>grob abgesandet mit Korund (R13)  |
| <b>Elektrische Eigenschaften:</b> | elektrisch isolierend  |
| Sonderausführung:                 | antistatisch (elektrischer Ableitwiderstand von ca. $10^6$ - $10^8$ OHM)   |

### 2. Ausführung: GFK-Platten maschinell hergestellt in Stärken von 3mm – 5 mm

### 3. Ausführung: GFK-Platten Handlaminat in Stärken von 1mm – 20 mm

Auf Wunsch fertigen wir die „WAPO“ - GFK - Platten auch aus einem selbstlöschenden Material