

Lieferprogramm

„WAPORIT“ - GFK - Gitterroste (glasfaserverstärkte Kunststoffgitterroste)

1. **Abmessungen:**
2 002 x 1 002 mm +/- 5 mm, Rosthöhen von 15 – 40 mm
2 502 x 1 002 mm +/- 5 mm, Rosthöhen von 15 – 40 mm
3 002 x 1 002 mm +/- 5 mm, Rosthöhen von 15 – 40 mm
2 002 x 1 312 mm +/- 5 mm, Rosthöhen von 15 – 40 mm
2 502 x 1 312 mm +/- 5 mm, Rosthöhen von 15 – 40 mm

Zuschnitte: Ausgehend von o.g. Formaten fertigen wir Ihnen die Zuschnitte auf Wunsch, +/- 3 mm

Sondergröße: Bei größeren Stückzahlen sind Sonderformate möglich
z. B. 1 202 x 1 802 mm +/- 5 mm

2. **Maschenteilung (Raster):** 38 mm x 38 mm (Stegbreite 6 mm auf 8 mm)

Sondermaße: 21 x 51 mm, Rosthöhen von 15 – 35 mm, Format 2 002 x 1 002 mm
19 x 19 mm 1/3 der Steghöhe, Rosthöhe 30 mm, Format 2 002 x 1 002 mm
25 x 25 mm 1/3 der Steghöhe, Rosthöhe 30 mm, Format 2 002 x 1 302 mm

Auf Wunsch sind bei großer Stückzahl auch andere Maschenweiten möglich

3. **Farbe:** grau

Sonderausführung: in fast allen RAL-Farben erhältlich

4. **Qualitäten:** ungesättigte Polyesterharze

Sonderausführung: hoch - chemikalienresistente Harze, normal und schwer entflammbar

5. **Oberfläche:** geschliffen oder Kanten gerundet, auf speziellen Kundenwunsch auch konkav

Sonderausführung: fein abgesandet mit Quarz (R12)
grob abgesandet mit Korund (R13)

6. **Elektrische Eigenschaften** elektrisch isolierend

Sonderausführung: antistatisch
(elektrischer Ableitwiderstand von ca. 10^6 - 10^8 OHM)